

LÍNEA TC



COMODIDAD

El nuevo asiento con comandos integrados y la amplia cabina ofrecen condiciones y comodidad necesarios para una larga jornada al campo.



BAJOS ÍNDICES DE PÉRDIDA

Con el nuevo sistema de nivelación de material SmartSieve, la línea TC presenta bajos índices de pérdida en cualquier condición de cosecha.



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

Con un sistema eficiente y de fácil operación, la nueva línea TC sigue la tradición de tener un mantenimiento sencillo y económico.



VERSATILIDAD

El sistema de trilla por cilindro de la TC garantiza eficiencia y productividad en todos los rangos de velocidad y en cualquier condición de cosecha. La TC es la máquina más versátil y es adecuada para trabajar en todas las condiciones al campo.



Robusta y confiable, la nueva TC presenta una alta capacidad de trilla en todos los rangos de velocidad. Con novedades en su sistema de zarandas y en la cabina, la nueva máquina ofrece comodidad para las largas jornadas de trabajo al campo.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORAS TC

MODELO	TC4.90	TC5.90
MOTOR		
MOTOR	FPT NEF6	FPT NEF6
POTENCIA NOMINAL - CV (KW)	207 (152)	258 (190)
POTENCIA MÁXIMA - CV (KW)	223 (164)	272 (200)
SISTEMA DE INYECCIÓN	COMMON RAIL ELECTRÓNICO	COMMON RAIL ELECTRÓNICO
CILINDRADA	6,7 L	6,7 L
TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	400	480
ALIMENTADOR		
Nº DE CADENAS	3	4
INVERSOR	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
CILINDRO		
DIÁMETRO (mm)	603 C/B (600 ARROZ)	603 C/B
ANCHO (mm)	1.300	1.560
RPM EST.	393 - 1.171 RPM	393 - 1171 RPM
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD (OPCIONAL)	231 - 689 RPM	231 - 689 RPM
CÓNCAVO	SECCIONADO	SECCIONADO
ÁREA DE CÓNCAVO (m²)	0,78	0,94
BATIDOR		
TIPO	REDONDO	REDONDO
RPM EST.	850 RPM	850 RPM
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD (OPCIONAL)	500 RPM	500 RPM
ANCHO (mm)	1.300	1.560
ÁREA DE CÓNCAVO (m²)	0,17	0,20
ROTARY SEPARATOR		
ROTACIÓN	389 / 738 RPM	389 / 738 RPM
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD (OPCIONAL)	229 / 434 RPM	229 / 434 RPM
AJUSTE DEL CÓNCAVO	13/26	13/26
ÁREA DE CÓNCAVO (m²)	0,79	0,95
SACA PAJAS		
ÁREA (m²)	4,6	5,4
ROTACIÓN	191 - 206 RPM	191 - 206 RPM
LONGITUD (mm)	3.485	3.485
ZARANDÓN		
ÁREA (m²)	2,36	2,85
SISTEMA DE LIMPIEZA		
VENTILADOR (RPM)	350-1.050	350-1050
ÁREA DE ZARANDAS - CASCADA DOBLE (m²)	3,95	4,79
TIPO DE ZARANDA	1 1/8	1 1/8
LIMPIEZA Y SEPARACIÓN		
ÁREA TOTAL DE SEPARACIÓN (m²)	6,34	7,49
ÁREA TOTAL DE LIMPIEZA (m²)	6,31	7,64
ÁREA TOTAL (m²)	12,65	15,13
TOLVA DE GRANOS		
CAPACIDAD (LITROS)	6.050	7.750
VELOCIDAD DE DESCARGA (L/s)	60	80
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA (M)	4	4,65
PICADOR		
ROTACIÓN (RPM)	1.580 / 2.788 RPM	1.596 / 2.808 RPM
TRANSMISIÓN	CORREA HC	CORREA HC
CUCHILLAS	29	37
CONTRA-CUCHILLAS	15	19
DISTRIBUIDOR		
TRANSMISIÓN	CORREA HC	CORREA HC
CABEZALES		
TAMAÑO DE CABEZAL RECOMENDADO	20 PIES	25 PIES
CABEZAL SUPERFLEX ELÉCTRICO	√	√
CABEZAL SUPERFLEX	-	-
SISTEMA DE FLUCTUACIÓN ELÉCTRICO	√	√
ENGANCHE FASTER	√	√
NEUMÁTICOS		
DELANTERO (DOBLE)	18.4-30 R1 (GRANOS) 18.4-30 R2 (ARROZ)	20.8-38 R1 (GRANOS) -
DELANTERO (SENCILLO)	28.1-26 R1 (GRANOS) 23.1-26 R2 (ARROZ)	30.5-32 R1 (GRANOS) -
TRASERO	12.5/80-18 (GRANOS) 16.0/70-20 (4X4) (GRANOS) 14.9-24 R2 (ARROZ) 18.4-26 R2 (ARROZ) 18.4-26 R2 (4X4) (ARROZ)	14.9-24 R1 (GRANOS) 14.9-24 R1 (4X4) (GRANOS) - - -
EJE TRASERO		
EJE TRASERO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
EJE TRASERO HD	-	-
EJE TRASERO 4X4	OPCIONAL	OPCIONAL
AGRICULTURA DE PRECISIÓN		
MONITOR DE PRODUCTIVIDAD/HUMEDAD	OPCIONAL*	OPCIONAL*
PANTALLA TÁCTIL	OPCIONAL*	OPCIONAL*
ANTENA DGPS	OPCIONAL*	OPCIONAL*
PC SOFTWARE	OPCIONAL*	OPCIONAL*
KIT CALIDAD DE GRANO		
KIT CALIDAD DE GRANO	OPCIONAL	OPCIONAL
CHAPAS PERFORADAS	OPCIONAL	OPCIONAL
DIMENSIONES		
ALTURA (M)	3.810	4.110
LONGITUD** (mm)	8.005	8.110
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3.520	3.520
ANCHO CON DOBLES (mm)	4.465 (30) / 4.700 (38)	4.955
ANCHO CON SENCILLO (mm)	3.620 (28.1-26)	-
ANCHO CON EJE TRASERO ESTÁNDAR	3.117	3.350
ANCHO CON EJE TRASERO HD	-	-
ANCHO CON EJE TRASERO (4X4)	3.325	3.325
ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	2.665	2.930
PESO (Kg)	9.140	10.430

* NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA CONFIGURACIÓN ARROZ.

** ALIMENTADOR CORTO.



NHAGS098EO

www.newholland.com

A Brand of CNH Industrial

